

GEN2™ Eco Power

Dobíječka na elektromobily Gen2 EcoPower je produkt speciálně vyvinutý na míru evropskému trhu. Byl navržen tak, aby poskytl velmi rychlou možnost dobít vozidla při nízké spotřebě energie, která je v pohotovostním režimu pouhé 3 W. Samotné zařízení má kompaktní konstrukci, malé rozměry, nízkou hmotnost a jednoduchý způsob instalace a upevnění. Při návrhu bylo dbáno na bezpečnostní prvky, hlavně ochranu proti přetížení, uzemnění, přehřátí a blesku tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz. Naše dobíječka na elektromobily disponuje mobilní aplikací, díky které můžete snadno sledovat stav dobíjení.



- ✓ Vysoká rychlost dobíjení
- ✓ Velký LCD displej pro snadné ovládání a používání
- ✓ Ovládání přes chytrou mobilní aplikaci
- ✓ Jednoduchá instalace a zapojení
- ✓ Ochrana IP55, vydrží pád až z 1 m
- ✓ Záruka 2 roky

| Elektrické vlastnosti | Gen2 EcoPower |
|---|--|
| Výkon | 11 kW |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <3 W |
| Jmenovité napětí | 380 V ± 20% |
| Jmenovitý proud | 16 - 32 A |
| Vstupní napětí | 380 V |
| Výstupní proud | 16 A (Max) |
| Výstupní frekvence | 50 Hz - 60 Hz |
| Zásuvka | Typ 2 |
| Typ kabeláže | 5G 2.5 mm ² +2x0.5 mm ² a 5G 6 mm ² + 2x0.5 mm ² |
| Délka kabeláže | 4 m |

| Obecné | Gen2 EcoPower |
|-------------------------|--|
| Displej | ano |
| Provozní teplota | od -30 °C do 55 °C |
| Počet dobíjecích bodů | 1 |
| IP krytí | IP 55 |
| Mechanická životnost | zapojení / vytažení více než 10 000x |
| Mechanická odolnost | vydrží pád z 1 m, kabeláž i přejetí autem vážící 2 t |
| Velikost | 310 x 161 x 80 mm |
| Hmotnost | 7 kg |
| Údržba | bez údržby |
| Certifikace bezpečnosti | GB/T 20234, NB/T 33008, NB/T 33002, CE |
| Záruka | 2 roky |

Dobíjecí stanice je vybavena softwarem pro možnost řízení výkonu, aby bylo možno zabránit přetížení na jednotlivých fázích nejen dobíjecí stanice, ale i v kombinaci se spotřebiči v celé instalaci.